

■ ATOUTS

- **Esthétique** : imitation parfaite de l'ardoise pour une intégration totale dans l'environnement
- **Robuste et durable** : en béton armé, teinté dans la masse
- **Occultante**
- **Entretien limité** : après application obligatoire du minéralisant, une fois par an à l'eau

EXCLUSIVITÉ




■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PLAQUES

- Clôture simple face
- Matériau : béton armé teinté dans la masse
- Hauteur : jusqu'à 2 m hors sol (5 plaques)
- Largeur : travée de 2 m
- Finition : droite
- Conforme au référentiel de certification NF 321 Clôtures en béton et à la norme NF EN 12839:2012



Dos de la plaque

Code article	Dimensions (L x H x E)	Poids	Palettisation
100460	192 x 40 x 3,5 cm	60 Kg	17 U



PINCE COMPATIBLE
Pour faciliter la manutention des plaques - nous consulter



BON À SAVOIR :
Pour un mur 100% occultant, réaliser un joint entre les plaques.

■ COLORIS



Anthracite

■ MINÉRALISANT


Codes articles	Conditionnement	Coloris
100384AN2	Bidon de 2L	Anthracite
100384N02		Noir



Minéralisant coloré
MÉHAT - GIRPAV obligatoire

■ 2 POTEAUX AU CHOIX

• Poteau en béton





• Poteau en aluminium




Profilé alu pour poteau
départ / finition

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POTEAUX

	1 INTERMÉDIAIRE 2 feuillures	2 FINITION 1 feuillure	Coloris	Schémas
Standard béton	10 x 12 cm		 <p>Gris béton Anthracite Brun rouge Marron clair</p>	 <p>1 2</p>
	2,10 m / 2,30 m / 2,50 m / 3,00 m			
Aluminium thermolaqué	2,30 m / 2,50 m / 2,80 m (chapeau fourni) Prévoir 1 profilé par départ / finition		 <p>Anthracite 7016 Noir 9005</p> <p>Revêtement mat sablé</p>	 <p>potEAU profilé</p>

* Épaisseur de la feuillure identique pour les 2 poteaux

Côtes en cm



**SCÈLEMENT POTEAUX :
50 CM MINIMUM***

* Donné à titre indicatif : à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature du sol et la région d'installation. Pour les clôtures supérieures à 2 m de haut hors sol, prévoir un scellement de 70 cm minimum.

