


■ ATOUTS

- **Résistant** : dimensionné pour garantir la tenue de la clôture face aux intempéries et au vent
- **Entretien limité** : après application du minéralisant, une fois par an à l'eau

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matériau** : béton armé teinté dans la masse
- **3 types de poteaux à sceller** : intermédiaire, finition et angle
- **4 longueurs** : de 2,10 m à 3 m

Désignation	Codes articles	Longueur	Poids	Palettisation
1 Intermédiaire 10 x 12 cm 2 feuillures	100584	2,10 m	56 Kg	25 U
	100588	2,30 m	62 Kg	
	100592	2,50 m	68 Kg	
	100596	3,00 m	78 Kg	
2 Finition 10 x 12 cm 1 feuillure	100564	2,10 m	57 Kg	25 U
	100568	2,30 m	62 Kg	
	100572	2,50 m	68 Kg	
	100576	3,00 m	82 Kg	
3 Angle 12 x 12 cm 2 feuillures	100566	2,10 m	71 Kg	12 U
	100570	2,30 m	78 Kg	
	100574	2,50 m	84,5 Kg	
	100578	3,00 m	101,5 Kg	



SCÈLEMENT POTEAUX : 50 CM MINIMUM*

* Donné à titre indicatif : à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature du sol et la région d'installation. Pour les clôtures supérieures à 2 m de haut hors sol, prévoir un scellement de 70 cm minimum.



Pour tout savoir sur l'installation et les spécificités des produits en béton :
bit.ly/pose-cloture



■ COLORIS



Minéralisant coloré
MÉHAT CLÔTURES obligatoire



Anthracite



Brun rouge



Marron clair

■ MINÉRALISANT

Codes articles	Conditionnement	Coloris
100384AN	Bidon de 5 L	Anthracite
100384NO		Noir
100384BR		Brun rouge
100384MC		Marron clair