

■ ATOUTS



- **Esthétique** : finition lisse sur 3 faces, section réduite pour une meilleure intégration dans le linéaire
- **Résistant** : dimensionné pour garantir la tenue de la clôture face aux intempéries et au vent
- **Poids réduit et arrêtes non saillantes** : manutention et installation facilitées
- **Entretien limité** : finition lisse limitant l'adhérence des pollutions extérieures (mousses, traces, ...)



■ POTEAU À SCELLER

- **Matériau** : béton armé à démoulage différé
- **Tête plate**
- **3 types de poteaux à sceller** : intermédiaire, finition et angle
- **4 longueurs** : de 2,35 m à 3 m

Désignation	Codes articles	Longueur	Poids	Palettisation	Classe
1 Intermédiaire 10 x 12 cm 2 feuillures	109120	2,35 m	57 Kg	24 U	C
	109121	2,50 m	60 Kg	36 U	
	109122	2,75 m	66 Kg	24 U	
	109123	3,00 m	71 Kg	24 U	
2 Finition 10 x 12 cm 1 feuillure	109124	2,35 m	62 Kg	24 U	C
	109125	2,50 m	65 Kg		
	109126	2,75 m	72 Kg		
	109127	3,00 m	78 Kg		
3 Angle 12 x 12 cm 2 feuillures	109129	2,50 m	81 Kg	12 U	C
	109131	3,00 m	98 Kg	6 U	







SCELLEMENT POTEAUX : 50 CM MINIMUM*

* Donné à titre indicatif : à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature du sol et la région d'installation. Pour les clôtures supérieures à 2 m de haut hors sol, prévoir un scellement de 70 cm minimum.

■ CHAPERON CLASSIQUE

- À sceller sur la clôture
- **2 finitions** : 1 pente ou 2 pentes

Désignation	Code article	Dimension	Poids	Palettisation
1 Chaperon NOVA à sceller - 1 pente	109132	192 x 10/12 x 4,5/5 cm	24 Kg	36 U
2 Chaperon NOVA à sceller - 2 pentes	109133	192 x 10/12 x 4/5 cm	24 Kg	36 U



Côtes en cm

■ COLORIS



Gris béton



Pour tout savoir sur l'installation et les spécificités des produits en béton :
bit.ly/pose-cloture

